

Киноконцертный зал «Эльдар». Ленинский проспект 105

Актуализировано на 01.10.2023

Световое оборудование

Большой зал:

1. RobeColor spot 1200 - 14 шт
2. Прожектор 2000W линзовый(Френеля) - 22 шт
3. Диодные палки LED BAR - 18 шт
4. Профильный прожектор Par 64 1000W - 6 шт

Музыкальный зал:

1. Диодные таблетки LED – 8 шт
2. PAR 64 - 2шт
3. PAR 56 - 4шт
4. Профильный прожектор 1000W - 2 шт

Греческий зал:

1. LedPar 36 – 6 шт
2. PAR 56 – 4 шт

Световые пульты:

1. Avolite titan mobile +дополнительное крыло 20 (фейдеров)
2. Lips 6 (фейдеров)

Звуковое оборудование

1. Активная акустическая система MeyerSound UPA-1P
2. Активная акустическая система MeyerSound USW-1P
3. Цифровая микшерная система Midas Pro2+стейдж бокс Midas DL250
4. Процессор эффектов TC Electronic M3000
5. Радиомикрофоны Shure ULXP beta 58a - 2 шт.+87A – 1 шт
6. Сценические мониторы DYNACORD AM12-M12 3 пары
7. Радиомикрофон Sennheizer EW100 и EW500
8. Микрофоны Shure 58 – 2 шт.
9. Микрофоны Electro Voice – 5 шт.
10. Микрофон инструментальный Shure 57 – 2 шт.
11. Дибоксы Behringer– 5 шт.
12. Микрофон для подзвучивания рояля Shure SM81 – шт.
13. Микрофон AKG1 – 1 шт
14. Микрофон Electro Voice RE510 – 3 шт

Механооборудование залов

Большой зал

Декорационный подъёмник:

- Вальная лебёдка RWZ 250 – 4 шт, скорость подъёма 0,29 м/с
- Штанкетов - 4шт.
- Длина штанкетов - 14м
- Грузоподъёмность 1 штанкета – 240 кг

- Мощность – 3 кВт
- Управление: кнопочное, пост за сценой

Киноэкран с кашетами и занавесом. Размер показа 15700 x 6700 мм

Механизм кашет:

- Скорость перемещения 0,45 м/с
- Число фиксированных положений – 4
- Мощность – 0,6 кВт
- Управление: кнопочное, пост в кинопроекционной

Механизм предэкранного занавеса:

- Скорость перемещения 0,43 м/с
- Мощность – 0,6 кВт
- Длина дорог $L = 21000$ мм
- Управление: кнопочное, пост в кинопроекционной

Софитов – 2 шт.

Ферма софита:

- 12 секций, размер секции 1150 мм
- Противовес полистпасный 2 шт, масса 2400 кг
- Лебёдка грузоподъёмность 450 кг, скорость 0,3 м/с канатоёмкость 8 м.
- Канат стальной диам. 6,9 мм
- Мощность – 3 кВт
- Управление: кнопочное, пост за сценой

Привод АРЗ (кулисы центрального занавеса):

- Мощность – 1,1 кВт
- Длина дороги – 21400 мм
- Управление: кнопочное, пост за сценой

Кулиса короткая (2 шт)

- Длина дороги 4160 мм (типа дороги театральной)
- Управление: нет, вручную

Завод-изготовитель ГУП «Кинопроизводственная мастерская».

Средний (музыкальный) зал

Киноэкран с кашетами Размер показа 8000 x 3400 мм

Механизм кашет:

- Скорость перемещения 0,3-0,5 м/с
- Мощность – 0,6 кВт
- Число фиксированных положений – 4
- Управление: кнопочное, пост в кинопроекционной

Механизм предэкранного занавеса:

- Скорость перемещения 0,3-0,5 м/с
- Мощность – 0,6 кВт
- Число фиксированных положений – 2 (открыт/закрыт)
- Управление: кнопочное, пост в кинопроекционной

Завод-изготовитель – ГУП «Кинопроизводственная мастерская».

Малый (греческий) зал

Киноэкран с кашетами Размер показа 4200 x 2300 мм

Механизм кашет:

- Скорость перемещения 0,3-0,5 м/с
- Мощность – 0,6 кВт
- Число фиксированных положений – 2

Завод-изготовитель – ГУП «Кинопроизводственная мастерская».

Кинооборудование залов

Большой зал. Длина зала: 34 м, ширина 22 м. Число мест – 522

Цифровой кинопроектор Varco DP2K-32B

Разрешение - 2048x1080

Поддерживаемые форматы входного сигнала - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Входы: DVI, RG-45

Мощность лампы: 5000-6000 Вт

Контрастность: 2000:1

Световой поток: 31000 лм

Кинопроекционный перфорированный экран – 112м²

Размер показа (экран) 15700 x 6700 мм

Усиление экрана (коэффициент) – 1,8-2,0

Музыкальный зал. Длина зала: 19 м, ширина 10 м. Число мест – 119

Цифровой кинопроектор Varco DP2K-10S

Разрешение - 2048x1080

Поддерживаемые форматы входного сигнала - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Входы: DVI, RG-45

Мощность лампы: 2000 Вт

Контрастность: 2000:1

Световой поток: 8700 лм

Кинопроекционный перфорированный экран

Размер показа (экран) 7800x3400 мм

Усиление экрана (коэффициент) – 1,7

Малый (греческий) зал. Длина зала: 11,0 м, ширина 8,2 м. Число мест – 88

Цифровой кинопроектор Varco DP2K-10S

Разрешение - 2048x1080

Поддерживаемые форматы входного сигнала - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Входы: DVI, RG-45

Мощность лампы: 2000 Вт

Контрастность: 2000:1

Световой поток: 8700 лм

Кинопроекционный перфорированный экран

Размер показа (экран) 4100 x 2300 мм

Усиление экрана (коэффициент) – 1,5