

## **БОЛЬШОЙ ЗАЛ**

Площадь 663,6 кв.м.

550 мест

### **Световое оборудование**

#### **1-й софит:**

Безлинзовый галогеновый PAR 64 - 6 шт

«Головы» Robe Color Spot 1200 - 4 шт

#### **2-й софит:**

Безлинзовый галогеновый PAR 64 - 10 шт

«Головы» Robe Color Spot 1200 - 4 шт

#### **Прострелы:**

Прожектор линзовый Светогор 2000W - 12 шт (6 + 6)

«Голова» Robe Color Spot 1200 (справа) - 1 шт

#### **Авансцена:**

«Линейки» MegaBar LED RGB - 13 шт

#### **Вынос:**

Прожектор линзовый Светогор 2000W - 15 шт

«Головы» Robe Color Spot 1200 - 2 шт

«Голова» Robe Color Spot 750 - 1 шт

Ультрафиолетовый светильник UV Black gun - 2 шт

Прожектор TECLUMEN TEATRO 1000W - 2 шт

Светильник заливной СВТГ 1000W - 2 шт

(дежурный свет)

#### **Лож:**

Прожектор линзовый Светогор 2000W - 16 шт

«Голова» Robe Color Spot 1200 - 1 шт

#### **Световой пульт:**

Avolites Titan Mobile + ноутбук + Крыло Avolites 20 фейдеров

### **Звуковое оборудование**

#### **Активная акустическая система:**

MeyerSound UPA-1P + UPA-2P - 4 шт

**Активная акустическая система:**

MeyerSound USW-1P - 2 шт

**Цифровая микшерная система:**

Midas Pro2 + стейдж бокс Midas DL250 - 1 шт

**Радиомикрофоны:**

Shure ULXP beta 58a - 2 шт. + 87A - 1 шт

**Механооборудование**

**Киноэкран с кашетами и занавесом.** Размер показа 15700 x 6700 мм

**Декорационный подъём:**

Вальная лебёдка RWZ 250 – 4 шт, скорость подъёма 0,3 м/с

Штанкетов - 4 шт

Длина штанкетов - 14 м

Скорость опускания штанкета - 1 мин

Грузоподъёмность штанкета - 240 кг

Мощность - 3 кВт

Управление: кнопочное, пост за сценой

Завод-изготовитель г. Королёв «Импульс - свет»

**Механизм кашет:**

Скорость перемещения- 0,45 м/с

Число фиксированных положений - 4

Мощность - 0,6 кВт

Управление: кнопочное, пост в кинопроекционной

**Механизм предэкранного занавеса:**

Скорость перемещения - 0,3-0,5 м/с

Мощность - 0,6 кВт

Число фиксированных положений - 2

Длина дорог L = 21000 мм

Управление: кнопочное, пост в кинопроекционной

**Софиты - 2 шт**

**Ферма софита:**

12 секций, размер секции-1150 мм

Противовес полиспасный - 2 шт (масса 2400 кг)

Лебёдка грузоподъёмность 450 кг, скорость 0,3 м.с канатоёмкость 8 м.

Канат стальной диаметр - 6,9 мм

Мощность - 3 кВт

Управление: кнопочное, пост за сценой

**Привод АРЗ (кулисы):**

Мощность - 1,1 кВт

Длина дороги - 21400 мм

Управление: кнопочное, пост за сценой

**Кулиса короткая - 2 шт**

Длина дороги 4160 мм (типа дороги театральной)

Управление: ручное

Завод-изготовитель ГУП «Кинопроизводственная мастерская»

**Кинооборудование**

**Цифровой кинопроектор:**

Varco DP2K-32B - 1шт

Разрешение - 2048x1080

Поддерживаемые форматы входного сигнала - 480i, 480p,  
576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Входы: DVI, RG-45

Мощность лампы: 5000-6000 Вт

Контрастность: 2000:1

Световой поток: 31000 лм

Кинопроекционный перфорированный экран - 112м<sup>2</sup>

Размер показа (экран) 15700 x 6700 мм

Усиление экрана (коэффициент) - 1,8-2,0