

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ *Эльдар*

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Площадь 663,6 кв.м.

550 мест

Световое оборудование

1-й софит:

Безлинзовый галогеновый PAR 64 - 6 шт

«Головы» Robe Color Spot 1200 - 4 шт

2-й софит:

Безлинзовый галогеновый PAR 64 - 10 шт

«Головы» Robe Color Spot 1200 - 4 шт

Прострелы:

Прожектор линзовый Светогор 2000W - 12 шт (6 + 6)

«Голова» Robe Color Spot 1200 (справа) - 1 шт

Авансцена:

«Линейки» MegaBar LED RGB - 13 шт

Вынос:

Прожектор линзовый Светогор 2000W - 15 шт

«Головы» Robe Color Spot 1200 - 2 шт

«Голова» Robe Color Spot 750 - 1 шт

Ультрафиолетовый светильник UV Black

gun - 2 шт Прожектор TECLUMEN

ТЕАТРО 1000W - 2 шт Светильник

заливной СВТГ 1000W - 2 шт (дежурный свет)

Лож:

Прожектор линзовый Светогор 2000W - 16 шт

«Голова» Robe Color Spot 1200 - 1 шт

Световой пульт:

Avolites Titan Mobile + ноутбук + Крыло Avolites 20 фейдеров

Звуковое оборудование

Активная акустическая система:

MeyerSound UPA-1P + UPA-2P - 4 шт

Активная акустическая система:

MeyerSound USW-1P - 2 шт

Цифровая микшерная система:

Midas Pro2 + стейдж бокс Midas DL250 - 1 шт

Радиомикрофоны:

Shure ULXP beta 58a - 2 шт. + 87A - 1 шт

Механооборудование

Киноэкран с кашетами и занавесом. Размер показа 15700 x 6700 мм

Декорационный подъём:

Вальная лебёдка RWZ 250 – 4 шт, скорость подъёма 0,3 м/с

Штанкетов - 4 шт

Длина штанкетов - 14 м

Скорость опускания штанкета - 1 мин Грузоподъёмность штанкета - 240 кг Мощность - 3 кВт

Управление: кнопочное, пост за сценой

Завод-изготовитель г. Королёв «Импульс - свет»

Механизм кашет:

Скорость перемещения- 0,45 м/с Число фиксированных положений - 4 Мощность - 0,6 кВт

Управление: кнопочное, пост в кинопроекционной

Механизм предэкранного занавеса:

Скорость перемещения - 0,3-0,5 м/с Мощность - 0,6 кВт

Число фиксированных положений - 2 Длина дорог L = 21000 мм

Управление: кнопочное, пост в кинопроекционной

Софиты - 2 шт. Ферма софита:

12 секций, размер секции-1150 мм

Противовес полиспасный - 2 шт (масса 2400 кг)

Лебёдка грузоподъёмность 450 кг, скорость 0,3 м.с канатоёмкость 8 м. Канат стальной диаметр - 6,9 мм

Мощность - 3 кВт

Управление: кнопочное, пост за сценой

Привод АРЗ (кулисы):

Мощность - 1,1 кВт Длина дороги - 21400 мм

Управление: кнопочное, пост за сценой

Кулиса короткая - 2 шт

Длина дороги 4160 мм (типа дороги театральной) Управление: ручное

Завод-изготовитель ГУП «Кинопроизводственная мастерская»

Кинооборудование

Цифровой кинопроектор: Varco DP2K-32B - 1 шт

Разрешение - 2048x1080

Поддерживаемые форматы входного сигнала - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Входы: DVI, RG-45

Мощность лампы: 5000-6000 Вт Контрастность: 2000:1 Световой поток: 31000 лм

Кинопроекционный перфорированный экран - 112м² Размер показа (экран) 15700 x 6700 мм

Усиление экрана (коэффициент) - 1,8-2,0

Схема сцены Большого зала

